

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: ova@nt-rt.ru

www.olvia.nt-rt.ru

Соединительные коробки: **КС X – X – XX-XX - XXX**



Особенности и преимущества:

- удобство монтажа
- высокая термостойкость
- высокая механическая прочность
- не подвергается коррозии
- имеет Сертификат соответствия Таможенного союза на применение во взрывоопасных средах

НАЗНАЧЕНИЕ

Алюминиевые коробки КС8Ех предназначены для выполнения соединений и ответвлений кабельных электропроводок, проложенных в помещениях и наружных установках во взрывоопасных зонах.

УСТРОЙСТВО

2 или 4 кабельных ввода.

Нажимные клеммы Weidmuller для подключения токоведущих жил 7 шт.,
заземляющая клемма – 1 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.

ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка взрывозащиты	1ExdIICT4Gb	1ExeIICT4Gb	Ex tb IIIC T135°C Db
Герметичность корпуса	IP66		
Кабельные вводы	2-4		
Нажимные клеммы Weidmuller	7 токоведущих + 1 корпусная		
Диаметр кабеля	3,2-14мм	6-12мм	
Сечение многожильного провода	до 2,5 мм ²		
Сечение одножильного провода	до 4 мм ²		
Напряжение переменного тока	600В	550В	
Максимальный ток	20А		
Диапазон температур	-50...+50°C		
Габаритные размеры	145x100x62мм		
Масса	1,9кг	1,5кг	

Структура обозначения типа сигнализатора

КС X – X – XX-XX – XXX

вид взрывозащиты

Exd – взрывонепроницаемая оболочка

Exe/Ext – повышенная защита / взрывозащита от воспламенения пыли

диаметр подключаемого кабеля, мм

3,2-8,7

6,1-11,7 – для латунных кабельных вводов

8-13

8-14 – для полиамидных кабельных вводов

количество кабельных вводов:

0 – возможна поставка без кабельных вводов

1

2

3

4

общее количество клемм:

0 – возможна поставка без клеммников

3 – 2 токоведущие + 1 корпусная

4 – 3 токоведущие + 1 корпусная

5 – 4 токоведущие + 1 корпусная

6 – 5 токоведущие + 1 корпусная

7 – 6 токоведущие + 1 корпусная

8 – 7 токоведущие + 1 корпусная

Пример: **КС 4 – 2 – 3,2-8,7 – Exd** - условное обозначения коробки соединительной с 4 клеммами (3 токоведущих + 1 заземляющая), 2 кабельными вводами, с диаметром подключаемого кабеля от 3,2мм до 8,7мм, во взрывозащищенном исполнении, с видом взрывозащиты "Exd" взрывонепроницаемая оболочка.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;

Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;

Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;

Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ova@nt-rt.ru